

Besser bedienen

Krone hat das Heckmäherwerk B 950 Collect einer Modellpflege unterzogen. Das Ergebnis sind neue Bedienmöglichkeiten und Verbesserungen an der technischen Ausstattung.

Das Krone EasyCut B 950 Collect, hier mit der neuen ISO-Bus-Bedienung, hat Detailverbesserungen erhalten.
Fotos: Brüse



DATENKOMPASS

KRONE EASYCUT B 950 COLLECT

Anbaukategorie	III
Transportbreite/-höhe	< 3,00/< 4,00 m
Arbeitsbreite	9,45 m
Schwadbreite	< 2,00 m
Gewicht	3 000 kg
Mähscheiben	12
Hydraulik	LS und 2 x dw
Drehzahl Mähscheiben	3 000 min ⁻¹
Drehzahl Schnecken	750 min ⁻¹
Entlastung	hydro-pneumatisch
Schnitthöhe	4,5 bis 12 cm
Leistungsbedarf	145 kW/ 200 PS
Grundpreis o. MwSt.	81 935 €
Gefahrenre Ausstattung	89 330 €
Herstellerangaben	

Das EasyCut B 950 hat eine technische Überarbeitung erfahren, die sich nicht nur bei der Hardware zeigt, sondern auch bei der für dieses Mäherwerk neuen ISO-Bus-Bedienung. Außerdem haben wir beim Fahrerbericht einen Blick auf die neuen PreSelect-Bedienungen werfen können.

Komfort für den Fahrer

Das Krone PreSelect-System ist eine Vorwahlbedienung für Maschinen mit und ohne ISO-Bus. Es ist in zwei Ausführungen erhältlich: als PreSelect DS 50 – eine standardmäßige Vorwahl-Bedieneinheit mit Folientastern. So wie man es kennt – nur komfortabler. Oder als PreSelect Digital,



Zwei Möglichkeiten: die Krone PreSelect-Vorwahlbedienung DS 50. Oder als PreSelect Digital mit Ansicht und Vorwahl über ein ISO-Bus-Terminal.

dessen Ansicht und Vorwahl auf einem ISO-Bus-Terminal (Schlepper oder separat) erfolgt. Mit den Bedienungen werden die hydraulischen Funktionen des Anbaugerätes vorgewählt und anschließend mit traktorseitigen Steuergeräten betätigt. Für eine präzise Bedienung ruht die Hand am PreSelect DS 50. Status-LED zeigen ver-

GUT ZU WISSEN

Die Schnecken erlauben drei Ablagemodi: Ganzflächig, Teilbreite und Schwad.

Neben den PreSelect-Bedienungen bietet Krone standardmäßig eine ISO-Bus-Variante an.

Mit ISO-Bus lässt sich auch die Ansteuerung des Frontmähwerks in die Bedienung einbinden.

schiedene Mähwerk-Parameter an und unterstützen die Überwachung. Außerdem zeigen kleine Displays weitere Informationen, wie etwa den Auflagedruck.

Bei der PreSelect-Digital-Variante stellt das ISO-Bus-Terminal des Traktors die Bedienmöglichkeiten dar. Nach Vorwahl erfolgt die Bedienung mit den traktorseitigen Steuergeräten. Besonders komfortabel für den Fahrer ist die Möglichkeit, auch ISO-Bus-fähige Joysticks mit einer indivi-

Ansicht und Bedienung erfolgte in diesem Fall über das Traktor-Terminal. Drehzahlen, Auflagedrücke und dergleichen werden ebenfalls darüber dargestellt.

Besser schneiden und ablegen

Der EasyCut-Mähholm ist bekannt und hat keine Änderungen erfahren. Dasselbe gilt für die Auslegerarme, die die Mähwerke nach wie vor im Schwerpunkt tragen und mit Lenkern führen. Je Seite übernimmt



Gehärtete Gleitkufen sind Serie, optional gibt es Kombikufen.

duellen Tastenbelegung in die Steuerung einzubinden. Als Preis ruft Krone für beide PreSelect-Lösungen gleichermaßen 700 Euro auf (alle Preise ohne Mehrwertsteuer). Diese Lösungen sind deutlich preiswerter als die volle ISO-Bus-Ausstattung, bieten aber trotzdem eine Menge Bedienkomfort.

Das von uns eingesetzte EasyCut B 950 Collect war mit der neuen Komfort-ISO-Bus-Bedienung (5270 Euro) ausgerüstet. Die



Neu beim EasyCut B 950 Collect ist die ISO-Bus-Bedienung mit maximalem Einsatzumfang.



Ein Schwadttuch bietet Krone ebenfalls an. Das Anheben des Leuchtenträgers bringt mehr Durchgang für die Arbeit in massereichen Beständen.



Für mehr Schwadbreite ist die Schneckenrückwand demontierbar. Die Abstreifer der Schnecke sind nachstellbar.



an der Collect-Ausführung eine Schnecke mit 45 cm Durchmesser die Förderung des Futters. Die Drehzahl beträgt fixe 750 U/min.

Für ein sauberes Schwad sind die Seiten des Mähwerks leicht nach vorne geschwenkt. So ergibt sich eine Schwadbreite von etwa zwei Metern. Soll das Schwad breiter liegen,

können die 40 cm breiten, inneren Teile der Schneckenrückwand nach Lösen einiger Schrauben entfernt werden.

Gehärtete Gleitkufen gehören zur Grundausstattung des Mähwerks, auf Wunsch

sind Kombikufen lieferbar, die den Schnitt Höhenbereich von 4,5 bis 12 cm abdecken. Das soll vor allem auf steinigem Boden und bei häufigem Wechsel zwischen Gras und Grünroggen Vorteile bieten.

Hydraulische Funktionen

Die Ausleger des B 950 sind hydraulisch entlastet. Das Loadensing-System des Schleppers stellt dafür das Öl zur Verfügung und regelt die Entlastung während der Arbeit kontinuierlich nach.

Und für sehr massereiche Bestände hat Krone den zusätzlichen Aushub des Heckrahmens für das B 950 konstruiert. Der Leuchtenträger hebt sich dabei folgegesteuert und bietet so mehr Durchgang.

Christian Brüse